

MAGNETICKÉ FÓLIE

Magnetické fólie

Magnetické fólie lesklé, matné, pro výrobu reklamy

Vlastnosti:

- magnetická PVC fólie na bázi syntetického kaučuku
- bílé matné, lesklé nebo hnědé provedení
- magnetická strana má lakovanou ochrannou vrstvu proti poškození
- PVC vrstva je na magnetickou fólii navařena, proto není možný žádný posun ani pohyb mezi materiály, např. při teplotních změnách
- okraje magnetické fólie si ponechávají čistý, stejnoměrný vzhled
- velmi dobrá přilnavost k podkladu (52cN/cn2 při síle 0,75 mm)
- lze polepovat samolepicími fóliemi, potisknout sítotiskem nebo jinak barvit

Návod na správné používání magnetických fólií:

- plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy čistá a suchá
- magnetickou vrstvu čistíme pouze slabým rozpouštědlem a oťfeme do sucha
- fólii neponecháváme na karosérii vozidla stále, je třeba ji snímat min. jednou týdně
- pod fólií zůstává vlhkost, která společně s velkými výkyvy teploty škodí karosérii vozidla
- při aplikaci na auta je důležité zaoblit rohy kvůli vyšší přilnavosti v daném místě
- pod fólií nesmí zůstat vzduchové kapsy, mohou způsobit odpadnutí za jízdy
- fólii

pokládáme
pouze na
dobře
vytvrzený
lak/barvu

TABULOVÉ FÓLIE

Aslan C60 – C61 pro popis křídami

Mátné fólie pro popis křídami, životnost 5 let

Fólie se speciálním povrchem, upravené pro popis křídami, čistíme pomocí vlhkého hadříku, nebo houby.

Tloušťka: 160μ

Lepidlo: akrylové, solventní, aktivované tlakem

Tepelná odolnost: až 70°C, po dobu dvou hodin

Minimální aplikační teplota: +10°C

Životnost: 5 let

Aslan WB 995 pro popis fixami

Lesklá fólie pro popis fixami, životnost 5 let

Fólie se speciálním povrchem, upravené pro popis fixami, čistíme pomocí vlhkého hadříku.

Tloušťka: 150μ

Lepidlo: akrylové, solventní, aktivované tlakem

Tepelná odolnost: až 70°C

Minimální aplikační teplota: +15°C

Životnost: 5 let

PÍSKOVANÉ SKLO

Mactac Glass Decor 700

Pískovaná fólie transparentní, životnost 5 let

MACtac Glass Decor 700 je řada kvalitních polymerických samolepicích fólií napodobujících efekt pískovaného skla. Oproti levnějším typům mají vysokou odolnost proti ulpívání otisků rukou a změnám průhlednosti po namočení. MACtac Glass

Decor 700 je vhodný k dekoraci oken a výloh v restauracích, skleněných přepážek v kancelářích, bankách, plovárnách zkrátka všude tam, kde je třeba snížit průhlednost skleněné plochy nebo ji využít jako atraktivního prostoru pro reklamu.

Tloušťka: 80μ

Lepidlo: pernanentní akrylové, solventní

Podkladový papír: silikonový papír 135g/m²,

Teplná odolnost: od -40°C do +90°C

Minimální aplikační teplota: +10°C

Životnost: 5let

Textil s aplikací nažehlovací fólie

Nažehlovací fólie je materiál určený k aplikaci na běžné textilní materiály, jako jsou bavlněná trička, směsi z polyesteru/bavlny a polyesteru/akrylu. Je vhodný k výrobě grafiky na trika, sportovní a volnočasové oblečení, sportovní tašky a dárkové předměty. Může být zpracován na všech současných řezacích plotrech. Po separaci se grafika přenáší na textil pomocí tepla a tlaku ve speciálním lisu.

NÁVOD NA ÚDRŽBU MATERIÁLU - PRANÍ

- * 1. praní až 24 hod. od nažehlení

- * oděv otočte naruby a perte maxim. do 40°C

- nebo dle pokynů od výrobce oděvu

- * nečistit chemicky a nepoužívat bělicí prostředky

- * NIKDY NEŽEHLIT NECHRÁNĚNÝ MOTIV

- * žehlit naruby nebo přes arch papíru

- * nepoužívejte sušičku ani páru